

Biresin® Farbpasten

Biresin® EP ve PUR reçineler için renklendirici

Kullanma yerleri

- Effafimsı veya açık renkli olan **Biresin®** PUR ve EP sistemlerini (laminasyon ve döküm reçineleri ve jelkotlar) renklendirmek

Ürün avantajları

- Konsantre ve yüksek renklendirme gücü
- Yüksek mukavemet

Açıklama

- Esas Doymamı polyester reçine, stiren içermez, akı kan veya macunsu
- Renkler beyaz, siyah, yeşil, kırmızı, mavi, sarı

Oran verileri

Yoğunluk (rengel olarak deñerilebilir)	g/ml	1,2 - 2,2
lave oranı (reçine ve sertleştirici toplamına göre)	%	en çok 2*

* daha yüksek oranlar test edilmelidir !!!

Ambalaj

Belirtilen bileşenler **Biresin® Farbpaste weiß, schwarz, grün, rot, blau, gelb** 0.5 kg net

Uygulama

- Malzeme, uygulama yeri ve kalıp sıcaklığı 18 ila 25°C aralığında olmalıdır.
- Biresin® Farbpaste, kendi içinde karıştırılıp homojenize edilmiş reçine veya sertleştiriciye katılmalıdır.
- Biresin® Farbpaste eklenmesi sırasında Biresin® reçinelerinin uygulama detaylarına da dikkat edilmelidir.

Depolama

- Orijinal açılmamış ambalajlar, oda sıcaklığında ve normal şartlar altında (N.A) (18 - 25°C) en az 12 ay dayanırlar.
- Ambalajlar, nemin kap içine hücum etmemesi için kullanımdan hemen sonra sıkıca kapatılmalıdır. Açılmış üründen alınan malzeme bekletilmeden hemen kullanılmalıdır.



Sa lık ve Güvenlik Bilgisi

Ürönlere ait güvenli ta rıma ve depolama hakkında bilgi ve tavsiyeler için; fiziksel, çevresel, toksikolojik ve güvenliikle ilgili di er bilgileri içeren mevcut Güvenlik Bilgi Formu'na ba vurulmalıdır.

Atık Önerileri

Ürün Önerileri: Kalan atıklar ilgili mevzuata uygun olarak hazırlanmı özel atık toplama ünitelerinde toplanmalıdır.

Paketleme Önerileri: Tamamen bo altılmı ambalajlar geri dönü üm için verilebilir. Temizlenmesi mümkün olmayan ambalajlar ise üretim atı ı olarak atılmalıdır.

De erler

Bu Ürün Bilgi Formu'nda belirtilen tüm teknik bilgiler laboratuvar deneylerine dayanmaktadır. Gerçekte elde edilen de erler kontrolümüzün ötesindeki artlar sebebiyle de i iklik gösterebilir.

Yasal Uyarı

Sika®'nın tavsiyeleri do rultusunda ürün bilgileri ve özellikle Sika® ürünleri hakkında uygulama ve son kullanımlarına ili kin tavsiyeler; düzgün ve normal artlar altında saklanılan, muamele edilen ve uygulanan ürünler Sika® ürünleri oldu u için mevcut bilgi ve deneyime dayanarak iyi niyetle verilmi tir. Uygulamada; üründeki farklılıklar, çalı ma girdileri ve gerçek saha ko ulları; ne garantisiz, satılabilirlik açısından veya belirli bir amaca uygunluk açısından, ne de herhangi bir sorumluluk olursa olsun herhangi bir hukuki ili ki ortaya çıkarmamak amacıyla, bu bilgi ve talimatlara veya sunulan herhangi bir tavsiyeye kesinlikle uyunuz. Ürünü kullanacak ki i ürünün amacı do rultusunda do ru kullanımı ve kullanım alanına uygunlu unu test etmelidir. Sika®; ürünlerinin özelliklerini de i tirme hakkını saklı tutar. Üçüncü ahısların mülkiyet hakkı gözetilmelidir. Bütün sipari lerin kabulünde, satı ve nakliye konusundaki mevcut artlarımız esas alınır. Kullanıcılar; her zaman, ilgili ürünün yerel Ürün Bilgi Formu'nun en son baskısına ba vurmaldır. Kopyası istek üzerine tüm kullanıcılara distribütör firma tarafından temin edilecektir.



tekno

Ticaret İthalat İhracat

Merkez: Bosna Bulv. Ata-2 Sit.Erguvan Cd.N:32 34688Üsküdar-İSTANBUL
Tlf: (216) 4860320 Fax: (216) 4863228
Şube: Cemal Gürsel Cd.Gürgen Şk.N:3 34899Üstkaınarca/Pendik-İSTANBUL
Tlf: (216) 3977534/35 Fax: (216) 3973959
e-posta: Info@teknoresln.com web: www.teknoresln.com

Daha detaylı bilgi için:

Sika Deutschland GmbH
Subsidiary Bad Urach
Stuttgarter Str. 139
D - 72574 Bad Urach
Germany

Tel: +49 (0) 7125 940 492
Fax: +49 (0) 7125 940 401
Email: tooling@de.sika.com
Internet: www.sika.com

