

ÜRÜN BİLGİ FÖYÜ

SikaBiresin® Colour Paste

PUR VE EP SİKABİRESİN® SİSTEMLERİNİN RENKLENDİRİLMESİ İÇİN RENK PİGMENTİ

UYGULAMALAR

- Renksiz veya açık renkli SikaBiresin® PUR ve EP sistemlerini renklendirmek için (laminasyon, döküm reçineleri ve jelkotlar)
- Silikonlar için uygun değil

ANA ÖZELLİKLER

- Yüksek konsantrasyon ve yüksek renk kapaticılığı
- Pigmentlerin iyi ışık direnci
- Likit

AÇIKLAMA

Baz	Organik ve inorganik pigment kombinasyonu
Renkler	Beyaz, siyah, yeşil, kırmızı, mavi, sarı, koyu mavi, pembe, turuncu

İŞLEME VERİLERİ

Yoğunluk (renk tonuna bağlı olarak)	gr/ml	1.04 – 1.36
Ekleme miktarı, reçine miktarına oranla	%	1*

*daha yüksek miktarlar için test yapılması önerilir

PAKETLEME

■ SikaBiresin® Colour Paste	1 kg
-----------------------------	------

İŞLEME VERİLERİ

- Malzeme ve işleme sıcaklığı 18 °C ile 25 °C arasında olmalıdır.
- Polyol veya epoksi reçineye SikaBiresin® Colour Paste eklenmelidir. Karışım veya sertleştiricinin içerisine konularak kullanılmamalıdır.
- Nemi önlemek için malzemelerin bulunduğu kaplar, kullanımdan hemen sonra sıkıca kapatılmalıdır.
- SikaBiresin® sistemlerinin uygulama koşullarına dikkat ediniz.

DEPOLAMA KOŞULLARI

Raf ömrü	■ SikaBiresin® Colour Paste	24 ay
Depolama sıcaklığı	■ SikaBiresin® Colour Paste	18 °C – 25 °C

DİĞER BİLGİLER

Bu föyde verilen bilgiler yalnızca genel olarak rehberlik amacıyla sunulmuştur. Belirli uygulamalarla ilgili tavsiye talepleri Tekno Endüstriyel Kim.San.Tic.Ltd.Şti.'ne veya Sika Advanced Resins'e gönderilmelidir. Aşağıdaki yayınların kopyaları istek üzerine temin edilebilir: Malzeme Güvenlik Bilgi Formları

ÜRÜN İLE İLGİLİ VERİLERİN TEMELİ


Bu belgede sunulan bütün teknik veriler laboratuvar testlerine dayanmaktadır. Ölçülen gerçek veriler, kontrolümüz dışındaki koşullara bağlı olarak değişebilir.

SAĞLIK VE GÜVENLİK BİLGİLERİ

Kullanıcılar, kimyasal ürünlerin taşınması, elleçlenmesi, depolanması ve atılması ile ilgili bilgi ve tavsiyeler için fiziksel, ekolojik, toksikolojik ve güvenlikle ilgili diğer verileri içeren Güvenlik Bilgi Formları'na (GBF) başvurabilirler.

YASAL UYARI

Sika ürünlerinin uygulanması ve nihai kullanımı ile ilgili bilgiler ve özellikle tavsiyeler, iyi niyete bağlı olarak, Sika'nın mevcut bilgi ve deneyimine dayanarak, Sika'nın tavsiyelerine uygun olarak normal şartlar altında düzgün bir şekilde saklandığı, kullanıldığı ve uygulandığı varsayılarak verilmiştir. Uygulamadan, malzeme farklılıklarından, yardımcı girdilerde ve gerçek uygulama ortam koşullarındaki farklılıklar, ürünün satışı veya belirli bir amaca uygunluk ile ilgili herhangi bir garanti veya herhangi bir yasal ilişkili herhangi bir sorumluluk, Sika veya distribütör tarafından verilen herhangi bir yazılı tavsiyeden veya sunulan diğer tavsiyelerden veya bu ürün bilgi föyünden çıkarılamaz. Ürünün kullanıcısı, ürünün yapılacak uygulama ve son ürünün kullanım amacı için uygunluğunu mutlaka test etmelidir. Sika, ürünlerinin özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutar. Üçüncü tarafların mülkiyet haklarına uyulmalıdır. Tüm siparişler geçerli satış ve teslimat şartlarımıza bağlı olarak kabul edilir. Kullanıcılar, kopyaları talep üzerine verilecek olan ilgili ürün için her zaman yerel Ürün Bilgi Formunun en son sayısına bakmalıdır.



tekno

ENDÜSTRİYEL KİMYASALLAR SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.

AYDINLI MAH.PATLAYICI MADDELER YOLU BEYOĞLU SAN.SİT.D1 BLOK NO: 24
34953 TUZLA / İSTANBUL

TEL: 0216 397 75 34/35
e-posta : info@teknoresin.com

FAX: 0216 397 39 59
web : www.teknoresin.com